Date de création : 29/09/2022
Référence de DOP: RTR

2. Désignation de la Gamme : ROOFTRAP

4. Nom-raison sociale du fabricant :
SKYDOME SAS - Entre deux villes - 02270 Sons et Ronchères - France - Siege social & production

3. Description du produit

- Appareil d'acces toiture
- Costière Polyester ht310mm
- Gamme dimensionnelle (trémie haute)
  - 0.7m X 1m - 1m X 1m - 1,2m X 1,2m

3.1 Option possible :

- Grille ouvrante 1200 joules en tube 16x16 χαδενασσαβλε
- Barre accroche echelle
- Crosse de maintien escamotable
- Epaisseur d'isolation en sous face variable

3.2 Usage prévu : TOITURE sur bac sec ou panneaux sandwich

3.3 Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées

- Inclinaison maximale autorisée de l'appareil dans la toiture :
  - Charnières parallèle au faitage vers le bas de pente :
    - Av<2m² : 25° soit 46, 65%

Tout autre montage interdit

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction
Système 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873
Liste des laboratoires :
CSTC : NB 1136
CSTB : NB 0679
LNE : NB 0071
KPF : NB 1703

9. Performances déclarées :

Critères	Performances	Références Normatives
Resistance aux charges ascendantes	UL1500 Polycarbonate alvéolaire avec patte cadenasser UL1500 double dôme ≤ 2,8m² avec patte cadenasser	EN 1873, § 5.4.1
Résistance aux charges descendantes	DL3000 Polycarbonate alvéolaire DL1500 Dôme	EN 1873, § 5.4.2
Réaction au feu :	PCA : nous consulter	EN 1873, § 5.5
Performance au feu extérieur	F roof	EN 1873, § 5.7
Résistance au feu :	PND	EN 1873 § 5.6
Etanchéité à l'eau	Réussite	EN 1873, § 5.3
Résistance au choc : Corp dur de petite taille : 1200J (Grille)	Réussite 1200j	EN 1873, § 5.4.3.1 EN 1873, § 5.4.3.2
Conductance Thermique : Urc	Suivant remplissage, nous consulter	EN 1873, § 5.9.2.1
Conductance Thermique : plaque	Suivant remplissage, nous consulter	EN 1873, § 5.9.2.2
Isolation bruit aérien direct (plaque)	Suivant remplissage, nous consulter	EN 1873, §5.10
Facteur transmission lumineuse plaque	Suivant remplissage, nous consulter	EN 1873, §5.1
Durabilité	PCA 10 : ΔA, Cu 0, Ku 0 - / - PCA 16 : ΔD, Cu 0, Ku 0	EN 1873, § 5.2

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Mise à jour le 09/07/2024